

ТЕХНОЛОГИИ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ

7
ОКТАБРЬ
2010



Эксперт в автоматизации
компания FlexLink
празднует свое 30-летие



30
YEARS
SERVING INDUSTRY


Вы можете перейти от массового производства к гибкому производству,
а затем и к массовой индивидуализации.

ООО «ФлексЛинк Системс»
Тел. +7 812 448 32 31

www.flexlink.com




«Бессвинцовые» автоматы
установки компонентов



Трибологические
исследования
поверхностей олова
на контактах



Производственная
логистика FlexLink



Формирование
микросварных соединений
в интегральных схемах
контактной микросваркой

Новейшая технология изменения климата!

Испытательные камеры
производства УниверсалПрибор.

Сделано в России.

в кратчайшие сроки по Вашему
техническому заданию

- Сертификат соответствия Госстандарта РФ
- Производство в С-Петербурге.
- Гарантийный срок 12 месяцев
- Комплектующие от ведущих мировых производителей



| Модель | Тепло-холод | УП-64ТХ | УП-100ТХ | УП-240ТХ | УП-450ТХ | УП-1000ТХ | УП-8000ТХ |
|--------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| | Тепло-холод-влага | УП-64ТХВ | УП-100ТХВ | УП-240ТХВ | УП-450ТХВ | УП-1000ТХВ | УП-8000ТХВ |
| Объем камеры, л | | 64 | 100 | 250 | 450 | 1000 | 8000 |
| Размер камеры, ДхШхВ, см | | 40х40х40 | 50х40х50 | 60х60х70 | 70х80х80 | 100х100х100 | 200х200х200 |
| Диапазон температур, °C | | -75...+180 | | | | | |
| Диапазон влажности, % RH | | 10...98 | | | | | |

Термо-вакуумная камера





Робот-дозатор
двух компонентных
материалов

ИНВЕСТИРУЙТЕ В ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ!

Интегрированное решение техногруппы компании Клевер Электроникс

Предназначен для точного измерения, смешивания, дозирования и нанесения 2-компонентных материалов с низкой и средней вязкостью в области изоляции, уплотнения, заделки и герметизации.

- Надежность и качество немецкой платформы 3-осевого робота Isel Automation AG
- Гибкость конфигурации и размеров поля обработки
- Выбор привода — шаговый, серво или линейный привод
- Исключительная производительность при коэффициенте использования материалов от 1:1 до 24:1 дозатора GRACO PR70V
- Точность дозировки $\pm 1\%$
- Интуитивно-понятный интерфейс пользователя
- Универсальность — идеально подходит как для областей малых доз — до 70 куб. см, так и для больших покрытий.

Isel Automation AG, Germany
GRACO Inc., USA